

テレビで
小池都知事
が使用を
推奨!!

内閣官房
も!
厚生
労働省
も!

適切な換気で新型コロナ感染対策

CO₂換気アラーム



空間に人が集まり密になると、二酸化炭素（CO₂）濃度が上昇します。CO₂換気アラームは、空間のCO₂濃度を監視して密を感知。適切な換気のタイミングをアラームでお知らせします。さらに温度と湿度も測定、空気ファクトを可視化します。

CO₂濃度で密を感知

空気ファクトチェック

見やすい画面表示

使いやすいカタチ

ENDRESS 日本エンドレス株式会社

[本社] 〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-7-7 エンドレスビル

TEL 03-5383-6777

FAX 03-5997-6800 E-mail info@endress.co.jp

[仙台営業所] 〒981-3201 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘2-15-11

TEL 022-371-8887 FAX 022-371-8886

URL <http://www.endress.co.jp>

商品・当社へのお問い合わせは、こちら⇒⇒⇒



厚生労働省はコロナ感染対策に、CO2濃度測定に基づく密閉空間の改善と、適切な温度・湿度を保った空気環境の維持を推奨しています。

CO2濃度
~1000
ppm

温度
18°C~27°C

湿度
40%~70%

厚生労働省が推奨する新型コロナウイルス感染予防に適した空気環境

CO2換気アラームの特長

密の発生をお知らせ

高感度センサーが空間のCO2濃度をリアルタイムに監視します。CO2濃度が1000ppmを超えて密が発生したらアラームでお知らせします。

空気環境をチェック

新型コロナウイルス感染対策には空気環境のチェックが重要です。CO2換気アラームSDは、CO2濃度・温度・湿度を同時に計測。空気環境を数値で可視化します。

見やすい画面表示

大きくて読みやすい数字とクリアな色で、空気の状態がひと目で分かります。さらに、画面の明るさも調整できるので、見やすさがアップします。

使いやすいカタチ

SDは低重心で安定感のあるデザイン。小型軽量なので必要に応じて持ち運べます。HDは背面に壁掛け穴を装備。据置きでも壁掛けでも使用できます。

CO2換気アラームSD

手軽に使えるコンパクトモデル



CO2換気アラームHD

視認性に優れた大型液晶モデル



CO2濃度とアラーム



CO2濃度が1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。さらにHDはアラームを鳴らすCO2濃度をカスタマイズできます。



製品仕様

	CO2換気アラームSD	CO2換気アラームHD
標準気圧範囲	860hPa~1060hPa	
CO2検出方式	NDIR：非分散型赤外線吸収法	
サンプリング間隔	1.5秒毎	
CO2濃度単位	ppm (計測単位: 1ppm)	
CO2濃度測定範囲	400~5000ppm (誤差 400~1000ppm ±50ppm / 1000ppm~ ±5%)	
検出温度範囲	-10°C~50°C (誤差 ±1°C)	
検出湿度範囲	20%~85% (誤差 ±4%)	
保管温度	-10°C~60°C	
バッテリー	リチウムポリマー	
バッテリー容量	1600mAh	2000mAh
入力電圧	DC5V (microUSB-USB A)	DC5V (5.5mm プラグ-USB A)
充電時間 / 駆動時間	約3時間 / 約3時間	約3時間 / 約1時間
生産国	中国	

CO2換気アラームSD

型番: GM-CO21

JAN: 4580167223789

税込特価: 9,680円

CO2換気アラームHD

型番: GM-CO22

JAN: 4580167223796

税込特価: 19,800円